スーパーラビット SR-EQ300J 製品仕様

品名	スーパーラビット
品番	SR-EQ300J
本体外形寸法	壁掛(212W×158H×45D)　据置(212W×186H×125D)
重量	約400g
電源電圧	100V 50/60Hz
定格入力	5V/2A
消費電力	10W
緊急地震速報受信方式	IPv4インターネット常時接続TCP/IP 自動IP取得　固定IPの場合は、別途ルーターが必要
Ethernet	RJ45 10Base-T/100Base-T
サーバとの通信ポート	TCP9001　LAN→WAN
LCD部	16文字×2列
内蔵スピーカ出力	8Ω　0.5W　音声設定16段階MAX時　80dB以上
外部音声出力RCA式	-10dBm±3dB 600Ω(1kHv)　不平衡
外部音声出力レベル	700～800mVp-p
外部接点出力	3ch(スクリューレス端子)　A/B/C
	PhotoMOS FET(DC350V 120mA以下)　推奨(DC280V 100mA)
地震キャンセル報接点出力	1ch(スクリューレス端子)　D　a接点
トリガ解除ボタン	本体側面　TRG SW　短押
同梱物	ラビット本体×1　、　AC アダプタ×1　、　平置きスタンド×1　、　かんたん操作マニュアル×1 取扱説明書(本書)×1

スーパーラビット SR-EQ300J 機能仕様

通信切断時　電話連絡サービス	配信サーバーとの切断が異常の時　お知らせするサービス 連続60分以上切断の時、メールで連絡 連続90分以上切断の時、電話で担当者さまに連絡 ※弊社　営業日に限る
震度しきい値変更機能	音声鳴動しきい値　震度1から7任意設定　9段階(5/6は弱強あり)
	外部制御　3ch A/B/C (各端子しきい値設定可能)(解除方法選択可)
放送機器起動アナウンス遅延時間設定機能	あり (0～3秒)
緊急地震速報受信音声タイマ設定/トリガ設定機能	あり (選択可) (1分単位) 内蔵スピーカは鳴動　休止時外部機器連動可
テスト配信機能/トリガ設定機能	テスト1/2選択　各震度/猶予時間任意設定可能　テスト時外部機器連動可
時報アナウンス設定機能	あり(選択可) (am9時、pm12時、pm3時、pm6時) 各警報/注意報優先

※本仕様は予告なく変更する場合があります。

総発売元
緊急地震速報のリーディングカンパニー
株式会社 J コーポレーション　総合窓口　0742-53-7833　　本社 三重県津市住吉町11-13　TEL059-223-7774

5版I-150723